

Totaaloplossingen in dak- en gevelfolie

Solutions en écrans de sous-toitures et de façades

Technisch Datablad / Fiche Technique

MORGOFASSADE SLIM PLUS

Materiaal		2 lagen polypropyleen met High Breathable Film (HBF)
Gewicht		Ca. 120 g/m ²
Kenmerken		Gevel UV-gestabiliseerd Waterkerend W1 Dubbele kleefstrook
Rek bij breuk	EN12311-1	Lengte 35% Breedte 25%
Treksterkte	EN12311-1	Lengte 320 N / 50mm Breedte 210 N / 50mm
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO12572/C	SD: 0,15m
Brandklasse	EN13501-1	E
Temperatuurbestendigheid		-20°C +120°C
Buitenexpositie		Max. 6 maanden onbeschermd
Rapporten		CE Gecertificeerd
Toepassing		Gedeeltelijk open gevels tot 20mm en 20% per m ²
Afmeting		1,50 x 50m ¹
Matériel		2 couches de polypropylène avec un film hautement respirant (HBF)
Lester		Environ. 120 g/m ²
Caractéristiques		Façade Stabilisé aux UV Rétention deau W1 Double bande adhésive
Allongement à la rupture	EN12311-1	Longueur 35% Largeur 25%
Résistance à la traction	EN12311-1	Langueur 320 N / 50mm Largeur 210 N / 50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN-ISO12572/C	ET: 0,15m
Classe de feu	EN13501-1	E
Résistance à la température exposition en plein air		-20°C +120°C Jusqu'à 6 mois
Rapports		Certifié CE
Application		Façades partiellement ouvertes jusqu'à 40mm et 40% par m ²
Taille		1,50 x 50m ¹