

Gietijzeren waterkolk AV BRU 230 LAT



Eigenschappen

BENOR

- BENOR - 665 x 230 x 570 mm - klasse D400
Gietijzer EN GJS 500-7
- ISO 1083 / EN1563
- 88 kg
5 st/pallet
Model: vlak schuin
- Proefbelasting: 400 kN volgens EN124
Plaats van inbouw: Groep 4 - Rijgedeelte van wegen (inbegrepen voetgangersstraten), verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen (en lagere groepen).
- Bescherm laag: Niet toxische en niet vervuilende waterverdunde zwarte verf
- Certificatie product:
BENOR Volgens technische voorschriften PTV802
BENOR N° van de licentie bij COPRO/BENOR: 460


Bijzonderheden

- Aspect van het oppervlak: Verhoogde absorptie dankzij speciaal profiel van de staven.
- Gewicht(en):
Rooster: 15,8 kg
Totaalgewicht: 87,9 kg
- Verankering van het deksel (of rooster) in het kader door voldoende oppervlaktemassa.
- Zittingen die de stabiliteit en geluidloosheid verzekeren: Chloroprene elastische voeg gekleefd op het rooster.
- Opleggingsdruk kader: $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$
- Type rooster:
Scharnierende rooster volgens as te kiezen ter inmetzing om met verkeersrichting overeen te komen.
Openingshoek: 100°
Opslorpoppervlak: 490 cm^2
- Type kader:
Hoogte: 570 mm
Waterdichte kuip
Opslagcapaciteit: 20 liter
Kraag $\varnothing 141$ binnen en $\varnothing 158$ buiten op 75 mm lengte voor buis DN 160
Antireukplaat verwijderbaar voor schoonmaak (P)
Luchtscherm van de sifon: 65 mm



Markeringen op rooster

- Logo EJ
- EN124-D400-logo BENOR.
- GJS
- PTV802/460
- Datering



Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.