



01/04/24

Onderdak Jutadach Sous-toiture Jutadach

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus is een waterafstotend membraan bestaande uit drie lagen, zijnde twee lagen van draagbare spinvlies polypropyleen met daartussen een zeer extreem dampopen doek.


Jutadach 150 Plus wordt horizontaal geplaatst direct op de daksparrren met roestvrije nieten of spijkers met platte kop. De afstand tussen de sparrren mag niet groter zijn dan 1,20 m. Nadat de Jutadach 150 Plus zonder plooiën op de sparrren is geniet of genageld, worden hierop tengellatten van 25 mm geplaatst en dit om een ruimte tussen het membraan en de panlatten toe te laten, zodat de mogelijkheid er is om water af te voeren langs het membraan. Alle overlappingsen dienen tenminste 150 mm te bedragen.

JUTADACH 150 Plus

Jutadach 150 Plus est une membrane étanche composée de trois couches. Il y a deux couches de polypropylène séparées par un tissu extrêmement ouvert à la vapeur.

Jutadach 150 Plus est placé horizontalement et directement sur les chevrons avec des agrafes ou des clous à tête plate. La distance entre chevrons ne peut pas dépasser 1,20 m. Dès que le Jutadach 150 Plus est placé sur les chevrons, on y met un lattage de 25 mm afin de créer un vide entre la membrane et le lattage ce qui permet de pouvoir évacuer l'eau. Un chevauchement de 150 mm est à respecter à la pose.

JUTADACH 150 PLUS / ENKELE KLEEFBAND JUTADACH PLUS / 1 BANDE AUTOCOLLANTE

	Referentie Référence	Lengte Longueur	Breedte Largeur	Gewicht Poids	Gewicht Poids	m ² /rl m ² /rl	St/pal Pcs/pal	Prijs/rl Prix/rl
	CB2JUTA150PLUS	50 m	150 cm	150 gr/m ²	12 kg	75 m ²	30	€ 156,60