

## Randisolatie *Isolation périphérique*


### RANDISOLATIE BLAUW tussen dekvloer en muur

Deze rollen worden gebruikt als contact geluidsisolatie, uitzettingsvoeg tussen de dekvloer en muur. Randisolatie wordt geplaatst tussen de chape en muur, maar steekt 20 mm boven de vloerafwerking uit. De randstroken voorkomen contactgeluid via de muren en zijn ook geschikt als dilatatievoeg.

### RELEVE DE PLINTHE BLUE entre mur et chape

Ces rouleaux sont utilisés comme isolation contre les bruits d'impact dans la construction des sols flottants et comme joint de dilatation entre le mur et la chape.

Les relevés de plinthe sont placés entre le mur et la chape mais dépassent de 20 mm le niveau du sol fini. Les rouleaux évitent le transport des bruits d'impact et sont des joints de dilatation parfaits.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	St/zak Pcs/sac	Prijs/rl Prix/rl
	03AB5101	5 mm	100 mm	100 m	15	€ 17,34
	03AB5151	5 mm	150 mm	100 m	10	€ 26,03
	03AB5201	5 mm	200 mm	100 m	7	€ 34,71