



EUROWALL® SPOUWPLAAT EUROWALL® MURS CREUX

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²	
07DA30	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35			€ 8,98
07DA40	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80			€ 10,70
07DA50	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25			€ 12,43
07DA60	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70			€ 14,19
07DA70	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15			€ 16,79
07DA80	82 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,70			€ 17,67
07DA90	95 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,30			€ 19,58
07DA100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50			€ 21,41
07DA110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00			€ 23,29
07DA120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45			€ 25,28
07DA130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,90			€ 27,21
07DA140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35			€ 29,17
07DA150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	6,80	1000m²		€ 30,78
07DA160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25			€ 32,38
07DA180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	21,60	8,15	1000m²		€ 36,43

NEW EUROWALL® E

Thermische isolatieplaat voor gebruik in spouwmuren met brandklasse Euroclass E.

EUROWALL® E

Isolation thermique pour les applications sur murs creux avec une réaction au feu Euroclass e.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²	
07DE030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35	2000m²		€ 10,47
07DE040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80	2000m²		€ 12,49
07DE050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	2000m²		€ 14,50
07DE060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70			€ 16,83
07DE070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15	1000m²		€ 19,58
07DE080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,70			€ 21,70
07DE090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,30	1000m²		€ 24,98
07DE100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50			€ 24,41
07DE110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00	1000m²		€ 26,55
07DE120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45			€ 28,82
07DE130	130 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	25,92	5,90	1000m²		€ 31,03
07DE140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35			€ 33,26
07DE150	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	6,80	1000m²		€ 35,10
07DE160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25	1000m²		€ 36,93
07DE180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	17,28	8,15	1000m²		€ 41,55


NEW EUROWALL IMPACT

Bestaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	R_D : m ² K/W R_D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	30 mm	1200 x 600 mm	1,35	500 m ²	€ 10,77
	40 mm	1200 x 600 mm	1,80	500 m ²	€ 12,85
	50 mm	1200 x 600 mm	2,25	500 m ²	€ 14,92
	60 mm	1200 x 600 mm	2,70	500 m ²	€ 17,03
	70 mm	1200 x 600 mm	3,15	500 m ²	€ 20,14
	82 mm	1200 x 600 mm	3,70	500 m ²	€ 21,20
	95 mm	1200 x 600 mm	4,30	500 m ²	€ 23,50
	100 mm	1200 x 600 mm	4,50	500 m ²	€ 25,69
	110 mm	1200 x 600 mm	5,00	500 m ²	€ 27,94
	120 mm	1200 x 600 mm	5,45	500 m ²	€ 30,34
	130 mm	1200 x 600 mm	5,90	500 m ²	€ 32,66
	140 mm	1200 x 600 mm	6,35	500 m ²	€ 35,00
	150 mm	1200 x 600 mm	6,80	500 m ²	€ 36,94
	160 mm	1200 x 600 mm	7,25	500 m ²	€ 38,86
	180 mm	1200 x 600 mm	8,15	500 m ²	€ 43,71



POWERWALL® BUITENMUREN

Powerwall® is een isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een lichtgewafelde aluminiumfolie van ± 50 µ met een raster langs één zijde. tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERWALL® FAÇADES VENTILÉES

Powerwall® est un panneau d'isolation thermique particulière légèrement gaufrée, avec un revêtement en aluminium de ± 50µ quadrillé sur une face. Powerwall® est pourvu d'une finition de bords rainurés et languetés sur les 4 côtés. Classe de feu: D-s2,d0

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R_D R_D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07Q040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80	1000m ²	€ 16,09
07Q050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	1000m ²	€ 17,99
07Q060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 20,23
07Q070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15	1000m ²	€ 22,77
07Q080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,60		€ 24,20
07Q090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,05	1000m ²	€ 26,31
07Q100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 28,89
07Q120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 32,92
07Q140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,35		€ 37,40
07Q160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25	500m ²	€ 42,35
07Q180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	11,52	8,15	500m ²	€ 47,64

EUROFLOOR® VLOERPLAAT

Eurofloor® is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies en met een raster langs beide zijden. Eurofloor® heeft standaard rechte kanten aan de 4 zijden.

EUROFLOOR® SOLS

Eurofloor® est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques de couleur gris terne, étanche aux gaz. Les deux faces sont munies d'un quadrillage. Eurofloor® est pourvu d'une finition aux bords droits sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07NN020	20 mm	1200 x 1200 mm	36,00 m ²	10	360,00	0,90		€ 8,06
07NN030	30 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	8	115,20	1,35		€ 9,86
07NN040	40 mm	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	7	80,64	1,80		€ 11,90
07NN050	50 mm	1200 x 1200 mm	12,96 m ²	5	64,80	2,25		€ 14,00
07NN060	60 mm	1200 x 1200 mm	10,08 m ²	6	60,48	2,70		€ 16,21
07NN070	70 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	5	43,20	3,15	1000m ²	€ 18,62
07NN080	80 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	6	43,20	3,60		€ 20,24
07NN090	90 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	5	36,00	4,05	1000m ²	€ 22,55
07NN100	100 mm	1200 x 1200 mm	7,20 m ²	5	36,00	4,50		€ 24,53

EUROTHANE® G

Eurothane® G is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een meerlagencomplex waarop aan 1 zijde een gipskartonplaat aba2 is toegevoegd.

EUROTHANE® G

Eurothane® G est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un complexe multicouche. Une des faces dispose d'une plaque de plâtre aba2 enrobée de carton.

λ_D : 0,022 W/mK

Referentie Référence	Dikte gipsplaat + PIR Epaisseur plâtre + PIR	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07J20	12,5 + 20 mm	1200 x 2600 mm	36	112,32	0,90	/pal	€ 15,18
07J30	12,5 + 30 mm	1200 x 2600 mm	28	87,36	1,35	/pal	€ 16,54
07J40	12,5 + 40 mm	1200 x 2600 mm	23	71,76	1,80	/pal	€ 19,21
07J50	12,5 + 50 mm	1200 x 2600 mm	19	59,28	2,25	/pal	€ 22,45
07J60	12,5 + 60 mm	1200 x 2600 mm	16	49,92	2,70	/pal	€ 25,58
07J80	12,5 + 80 mm	1200 x 2600 mm	13	40,56	3,60	/pal	€ 32,32
07J100	12,5 + 100 mm	1200 x 2600 mm	10	31,20	4,50	/pal	€ 39,58
07J120	12,5 + 120 mm	1200 x 2600 mm	8	24,96	5,40	/pal	€ 47,26


POWERROOF® HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde wordt op de werf een onderdakfolie Rectivent® aangebracht. Powerroof® heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de 4 zijden.

POWERROOF® TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture Rectivent® sera appliquée sur le côté supérieur. Powerroof® est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07H3	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	14	40,32	3,60	1000m ²	€ 24,92
	07H41	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	11	31,68	4,50		€ 30,26
	07H5	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	9	25,92	5,45		€ 34,50
	07H61	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	23,04	6,35	500m ²	€ 40,04
	07H71	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	7	20,16	7,25	500m ²	€ 44,68
	07H81	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	17,28	8,15	500m ²	€ 50,70


POWERROOF® MAX HELLENDE DAKPLAAT bovenop de draagconstructie

Powerroof® Max (sarking dak) is een isolatieplaat met een kern in TAUfoam by Recticel® hard polyisocyanuraatschuim met een bijzondere celstructuur, bekleed aan beide zijden met een licht gewafelde zuivere aluminiumfolie van $\pm 50 \mu$. Aan de bovenzijde van de isolatie is een onderdakfolie aangebracht. Powerroof® Max heeft standaard een tand-en-groefkliksysteem aan de vier zijden.

POWERROOF® MAX TOITURES INCLINÉES sur structure portante

Powerroof® Max (sarking) est un panneau d'isolation avec une âme en TAUfoam by Recticel® mousse de polyisocyanurate rigide avec une structure cellulaire particulière, revêtu sur les deux faces avec une feuille d'aluminium légèrement gaufrée de $\pm 50 \mu$. Une membrane de sous-toiture est intégrée sur le côté supérieur. Powerroof® Max est pourvu d'une finition aux bords rainurés et languetés sur les 4 côtés.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)


	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07R080	80 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	14	40,32	3,60	1000m ²	€ 50,70
	07R100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	11	31,68	4,50	1 pal	€ 34,13
	07R120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	9	25,92	5,45	1 pal	€ 37,48
	07R140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	23,04	6,35		€ 43,37
	07R160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	7	20,16	7,25		€ 48,37
	07R180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	17,28	8,15		€ 55,16

EUROROOF®

Eurorooft is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectivent onderdakfolie en Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF®

Eurorooft est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec l'écran de sous-toiture Rectivent et les vis Rectifix pour la fixation.




Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
	100 mm	1200 x 1200 mm	11	190 mm	4,50	€ 22,61
	120 mm	1200 x 1200 mm	9	210 mm	5,45	€ 26,91
	140 mm	1200 x 1200 mm	8	230 mm	6,35	€ 31,04
07Y100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	190 mm	4,50	€ 22,61
07Y120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	210 mm	5,45	€ 26,91
07Y140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	230 mm	6,35	€ 31,04

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max is een thermische isolatieplaat geschikt voor sarking voor alle hellende daken. De isolatieplaat met onderdakfolie reeds verlijmd is speciaal ontwikkeld om in combinatie te gebruiken met Rectifix schroeven ter bevestiging.

EUROROOF® MAX

Eurorooft Max est un panneau d'isolation thermique convenant pour le sarking pour toutes les toitures inclinées. Le panneau d'isolation avec l'écran de sous-toiture intégrée est spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec les vis Rectifix pour la fixation.



λ_D : 0,022 W/mK

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	L Rectifix® L Rectifix®	R _D : m²K/W R _D : m²K/W	Prijs/m² Prix/m²
07YM100	100 mm	2400 x 1200 mm	11	7 x 190 mm	4,50	€ 28,12
07YM120	120 mm	2400 x 1200 mm	9	7 x 210 mm	5,45	€ 32,72
07YM140	140 mm	2400 x 1200 mm	8	7 x 230 mm	6,35	€ 37,99



RECTIFIX®

Rectifix® is een schroef van hoogwaardige staalkwaliteit speciaal ontwikkeld voor een duurzame bevestiging van het Powerroof® systeem. Deze schroef laat toe om te schroeven in een rechte hoek t.o.v de dakhelling (geen "schuine schroeven" meer nodig).

RECTIFIX®

Rectifix® est une vis de qualité supérieure spécialement conçue afin de fixer durablement le système Powerroof®. Cette vis permet une fixation perpendiculaire aux contre-lattes (plus de nécessité de visser en diagonale).

	Referentie Référence	Dikte Powerroof® Épaisseur Powerroof®	Lengte schroef Longueur vis	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07L150	60 mm	150 mm	50	€ 40,50
	07L170	80 mm	170 mm	50	€ 41,50
	07L180	90 mm	180 mm	50	€ 43,00
	07L190	100 mm	190 mm	50	€ 43,50
	07L210	120 mm	210 mm	50	€ 49,50
	07L230	140 mm	230 mm	50	€ 56,50
	07L250	160 mm	250 mm	50	€ 76,50
	07L270	180 mm	270 mm	50	€ 88,50
	07L290	200 mm	290 mm	50	€ 98,00

Aantal schroeven per m² volgens dakhelling Nombre de vis par m² par rapport à l'inclinaison de la toiture


Helling Inclinaison	60 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
25°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
30°	2,78	2,78	2,78	2,78	2,88	3,29	3,70	4,14	4,89
35°	2,78	2,78	2,83	3,07	3,56	4,07	4,59	5,13	5,69
40°	2,78	2,89	3,15	3,42	3,97	4,55	5,14	5,75	6,39
45°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
50°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
55°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69
60°	2,78	2,99	3,27	3,55	4,14	4,74	5,37	6,02	6,69

RECTIVENT® ONDERDAKFOLIE

Rectivent® is een dampopen onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor toepassing op Powerroof®.

RECTIVENT® SOUS-TOITURE

Rectivent® est une sous-toiture perméable à la vapeur, spécialement développée pour une application avec Powerroof®.

	Referentie Référence	Afmeting Dimensions	m ² /rl m ² /rl	Prijs/m ² Prix/m ²
	07LH2	1,5 x 50 m	75 m ²	€ 2,66



MAX TAPE

Max Tape is een zelfklevende strook onderdakfolie speciaal ontwikkeld voor het afdichten van het onderdak bij aansluitingen.

MAX TAPE

Max Tape est une bande autocollante de sous-toiture spécialement conçue pour assurer la continuité de la sous-toiture.


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	Prijs/st Prix/pc
	07LMTAPE	25 cm	25 m	€ 86,16

RECTITAPE®

Speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluitingen. Enkelzijdige grijze verstevigde polyetheleen kleefband, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.


RECTITAPE®

Rectitape® est spécialement développé pour assurer durablement l'étanchéité à l'air et à l'humidité de tous types de joints entre les panneaux d'isolation.


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte/rl Longueur/rl	RI/doos RI/bte	Prijs/st Prix/pc
	07LTAPE1	50 mm	25 m	10	€ 21,85
	07LTAPE30	300 mm	25 m	1	€ 131,06

Profielen Profils


H PROFIEL PROFIL H

	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	07GPFH30W	07GPFH30	30 mm	5 m	€ 2,12
	07GPFH40W	07GPFH40	40 mm	5 m	€ 2,55
	07GPFH50W	07GPFH50	50 mm	5 m	€ 2,80
	07GPFH60W	07GPFH60	60 mm	5 m	€ 3,14
	07GPFH80W	07GPFH80	80 mm	5 m	€ 3,32

U PROFIEL PROFIL U


	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	07GPFU30W	07GPFU30	30 mm	5 m	€ 2,12
	07GPFU40W	07GPFU40	40 mm	5 m	€ 2,55
	07GPFU50W	07GPFU50	50 mm	5 m	€ 2,80
	07GPFU60W	07GPFU60	60 mm	5 m	€ 3,14

STOELTJESPROFIEL PROFIL CHAISE

	Wit Blanc	Paille Paille	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Prijs/m Prix/m
	Referentie Référence	Referentie Référence			
	04DX05	07DSTOEL	30 mm	6 m	€ 1,62



OPHANGBEUGELS SUPPORT PROFIL

	Referentie Référence	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	07GOPHB35	35 mm	€ 0,98
	07GOPHB70	70 mm	€ 1,08
	07GOPHB200	200 mm	€ 1,49


EUROTHANE® BI-4 PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 is een isolatieplaat met een kern van hard polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een gebitumeerd glasvlies. Toepassing op platte daken met een bitumineuze dakbedekking en of bitumen bestendige kunststof dakbedekking. Eurothane® Bi-4 heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE

Eurothane® Bi-4 est un panneau d'isolation thermique en mousse de polyisocyanurate rigide, revêtu sur les deux faces d'un voile de verre bituminé. Isolation des toitures plates avec une couche d'étanchéité bitumineuse ou synthétique résistante au bitume. Eurothane® Bi-4 est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.

λ_D : 0,026 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07FBI3030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,15		€ 11,14
	07FBI3040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,50		€ 13,02
	07FBI3050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,90		€ 14,60
	07FBI3060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,30		€ 17,28
	07FBI3070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	2,65	1000m²	€ 19,04
	07FBI3080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,05		€ 21,24
	07FBI3100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	3,80		€ 25,87
	07FBI3120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	4,60		€ 31,69
	07FBI3140	140 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	25,92	5,35	1000m²	€ 37,73
	07FBI3160	160 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	21,60	6,15	1000m²	€ 44,66



EUROTHANE® Bi-4 AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® Bi-4 afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® BI-4 TOITURE PLATE EN PENTE

Panneau Eurothane® Bi-4 isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Helling Pente	Type Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm <i>PENTE 20 mm sur 1200 mm</i>						
07B2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	€ 20,27
07B4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	€ 28,39
07B6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	€ 37,27
07B80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 46,52
HELLING 15 mm over 1200 mm <i>PENTE 15 mm sur 1200 mm</i>						
07B3045	H 1/80	80A	30-45 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	€ 23,38
07B4560	H 1/80	80B	45-60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	€ 29,47
07B6075	H 1/80	80C	60-75 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	€ 35,75
07B7590	H 1/80	80D	75-90 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 40,67
07B90105	H 1/80	80E	90-105 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	€ 46,76

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.

POWERDECK® F PLAT DAK

POWERDECK® F TOITURE PLATE

$\lambda_D: 0,026 \text{ W/mK}$

Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
07AF030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,15		€ 9,82
07AF040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,50		€ 11,88
07AF050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,90		€ 13,96
07AF060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,30		€ 16,03
07AF070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	2,65	1000m²	€ 18,08
07AF080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,05		€ 19,62
07AF100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	3,80		€ 23,82
07AF120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	4,60		€ 27,96
07AF140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	25,92	5,35	1000m²	€ 32,93
07AF160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	6,15	1000m²	€ 38,61
07AF180	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	10	17,28	6,90	1000m²	€ 43,45

Ook verkrijgbaar in 1200 x 2500 mm, mits levertermijn en minimum order.

Également disponible en 1200 x 2500 mm sous réserve du délai de livraison et commande minimale.



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

Eurothane® Silver is een isolatieplaat aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.

Toegepast op platte daken met:

- mechanisch bevestigd dakbedekking één of meerlaags kunststof of bitumen
- met compatibele lijm gekleefde kunststof dakbedekking
- met losliggende geballaste dakbedekkingen
- met zelfklevende onderlaag + gevamlaste bitumen toplaag
- Eurothane® Silver heeft standaard rechte kanten.

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Eurothane® Silver est un panneau revêtu sur chaque face d'un complexe multicouche étanche aux gaz.

Combinaison avec:

- *membrane d'étanchéité fixée mécaniquement mono ou bichouche*
- *membrane d'étanchéité synthétique fixée (appliquée avec une colle compatible)*
- *membrane d'étanchéité posée librement et lestée*
- *sous-couche autocollante + membrane d'étanchéité bitumineuse soudée à chaud*
- *Eurothane Silver est pourvu d'une finition de bord droit sur les 4 côtés.*

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07CS304	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	10	115,20	1,35		€ 8,49
	07CS405	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	10	86,40	1,80		€ 10,24
	07CS501	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25		€ 12,21
	07CS605	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	10	57,60	2,70		€ 13,98
	07CS701	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	10	50,40	3,15		€ 15,09
	07CS805	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	10	43,20	3,65		€ 16,59
	07CS903	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,05		€ 18,37
	07CS1001	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	10	36,00	4,50		€ 20,15
	07CS1101	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,00		€ 21,98
	07CS1205	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	10	28,80	5,45		€ 23,79
	07CS1305	130 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	5,90	1000m ²	€ 26,19
	07CS1405	142 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	12	25,92	6,45		€ 28,12
	07CS1502	150 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	6,80		€ 29,68
	07CS1602	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	10	21,60	7,25		€ 32,45
	07CS1802	180 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	8	11,52	8,15		€ 35,53
	07CS2002	200 mm	1200 x 600 mm	1,44 m ²	12	17,28	9,05		€ 39,05



EUROTHANE® SILVER PLAT DAK

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

λ_D : 0,022 W/mK

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07CS30	30 mm	1200 x 2400 mm	34,56 m ²	7	241,92	1,35		€ 8,49
	07CS40	40 mm	1200 x 2400 mm	25,92 m ²	7	181,44	1,80		€ 10,24
	07CS50	50 mm	1200 x 2400 mm	20,16 m ²	7	141,12	2,25		€ 12,21
	07CS60	60 mm	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	7	120,96	2,70		€ 13,98
	07CS70	70 mm	1200 x 2400 mm	14,40 m ²	7	100,80	3,15		€ 15,09
	07CS80	81 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	7	80,64	3,65		€ 16,59
	07CS90	90 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	7	80,64	4,05		€ 18,37
	07CS100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	8	69,12	4,50		€ 20,15
	07CS110	110 mm	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	5	57,60	5,00	1000m²	€ 21,98
	07CS120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	7	60,48	5,45		€ 23,79
	07CS130	130 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	6	51,84	5,90		€ 26,19
	07CS140	142 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	6	51,84	6,45		€ 28,12
	07CS150	150 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	5	43,20	6,80	1000m²	€ 29,68
	07CS160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	5	28,80	7,25	1000m²	€ 32,45
	07CS180	180 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	4	23,04	8,15	1000m²	€ 35,53
	07CS200	200 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	6	34,56	9,05	1000m²	€ 39,05



NEW EUROTHANE SILVER IMPACT

estaat voor 25% uit biocirculair materiaal (massabalansprincipe)

EUROTHANE® SILVER TOITURE PLATE

Se compose de 25% de matériau bio-ressourcé (approche du bilan de masse)

λ_D : 0,022 W/mK

	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Afmeting Dimensions	R_D : m ² K/W R_D : m ² K/W	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	30 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,35	500 m ²	€ 10,18
	40 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1,80	500 m ²	€ 12,29
	50 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,25	500 m ²	€ 14,65
	60 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	2,70	500 m ²	€ 16,78
	70 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,15	500 m ²	€ 18,11
	81 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	3,65	500 m ²	€ 19,91
	90 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,05	500 m ²	€ 22,04
	100 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	4,50	500 m ²	€ 24,18
	110 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,00	500 m ²	€ 26,37
	120 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,45	500 m ²	€ 28,55
	130 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	5,90	500 m ²	€ 31,43
	142 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,45	500 m ²	€ 33,74
	150 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	6,80	500 m ²	€ 35,61
	160 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	7,25	500 m ²	€ 38,94
	180 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	8,15	500 m ²	€ 42,64
	200 mm*	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	9,05	500 m ²	€ 46,86

* Leveringstermijn minimum 2 weken voor minimaal 500 m².

* Délai de livraison minimum 2 semaines pour une quantité au minimum de 500 m².



EUROTHANE® SILVER A AFSCHOT PLAT DAK

Eurothane® silver afschotisolatieplaat waarvan de dikte varieert in de lengterichting.

EUROTHANE® SILVER A PENTE TOITURE PLATE

Panneau Eurothane® Silver isolation en pente dont l'épaisseur varie dans le sens de la longueur.

λ_D : 0,022 W/mK

Referentie Référence	Helling Pente	Type	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	Colli Colis	Prijs/m ² Prix/m ²
HELLING 20 mm over 1200 mm PENTE 20 mm sur 1200 mm						
07BS2040	H 1/60	60A	20-40 mm	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 15,75
07BS4060	H 1/60	60B	40-60 mm	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	€ 21,95
07BS6080	H 1/60	60C	60-80 mm	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 28,18
07BS80100	H 1/60	60D	80-100 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 34,60
07BS100120	H 1/60	60E	100-120 mm	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 41,77
HELLING 15 mm over 1200 mm PENTE 15 mm sur 1200 mm						
07BS3045	H 1/80	80A	30-45	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 17,91
07BS4560	H 1/80	80B	45-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	€ 22,26
07BS6075	H 1/80	80C	60-75	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 27,13
07BS7590	H 1/80	80D	75-90	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 32,33
07BS90105	H 1/80	80E	90-105	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 37,05
07BS105120	H 1/80	80F	105-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 42,96
HELLING 10 mm over 1200 mm PENTE 10 mm sur 1200 mm						
07BS3040	H 1/120	120A	30-40	1200 x 1200 mm	17,28 m ²	€ 18,63
07BS4050	H 1/120	120B	40-50	1200 x 1200 mm	14,40 m ²	€ 19,84
07BS5060	H 1/120	120C	50-60	1200 x 1200 mm	11,52 m ²	€ 22,89
07BS6070	H 1/120	120D	60-70	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 26,20
07BS7080	H 1/120	120E	70-80	1200 x 1200 mm	8,64 m ²	€ 29,49
07BS8090	H 1/120	120F	80-90	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 32,93
07BS90100	H 1/120	120G	90-100	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 36,10
07BS100110	H 1/120	120H	100-110	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 39,55
07BS110120	H 1/120	120I	110-120	1200 x 1200 mm	5,76 m ²	€ 43,46
HELLING 25 mm over 1200 mm PENTE 25 mm sur 1200 mm						
*	H 1/150	50A	30-55	600 x 1200 mm	7,20 m ²	€ 19,03
*	H 1/150	50B	55-80	600 x 1200 mm	4,32 m ²	€ 26,77
*	H 1/150	50C	80-105	600 x 1200 mm	4,32 m ²	€ 34,31
*	H 1/150	50D	105-130	600 x 1200 mm	2,88 m ²	€ 42,59

* Levertermijn minimum 2-3 weken

* Délai de livraison minimum 2-3 semaines

R waarde berekening voor de volledige isolatie opbouw op aanvraag.

Calcul de la valeur R pour la structure d'isolation complète sur demande.


DECK-VQ®

DECK-VQ® is een thermische vacuüm isolatieplaat voor platte daken en terrassen waar de ruimte om te isoleren beperkt is. Met een dikte van 45 mm kunt u reeds een RD-waarde van 5,00 m²K/W behalen.

DECK-VQ®

Isolation ultra-fine sous vide d'air, protégée de panneaux rigides pour l'isolation des toitures plates et des terrasses. DECK-VQ® a une valeur d'isolation extrêmement élevée 5,00 m²K/W.

λ_D : 0,006 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	07V040	40 mm	1200 x 600 mm	4,00	€ 233,30
	07V0403	40 mm	1200 x 300 mm	4,00	€ 233,30
	07V0406	40 mm	600 x 600 mm	4,00	€ 233,30
	07V04063	40 mm	600 x 300 mm	4,40	€ 233,30
	07V045	45 mm	1200 x 600 mm	5,00	€ 241,08
	07V0453	45 mm	1200 x 300 mm	5,00	€ 241,08
	07V0456	45 mm	600 x 600 mm	5,00	€ 241,08
	07V04563	45 mm	600 x 300 mm	5,00	€ 241,08
	07V060	60 mm	1200 x 600 mm	7,50	€ 264,16
	07V0603	60 mm	1200 x 300m	7,50	€ 264,16
	07V0606	60 mm	600 x 600m	7,50	€ 264,16
	07V06063	60 mm	600 x 300 mm	7,50	€ 264,16


TOPCOVER

Topcover is een isolatieplaat voor platte daken voor gebruik in combinatie met andere isolatieplaten.

TOPCOVER

Topcover est un panneau d'isolation pour toitures plates à utiliser en combinaison avec d'autres panneaux isolants.

λ_D : 0,034 W/mK

	Referentie	Dikte	Afmeting	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	07T010	10 mm	2440 x 1205 mm	52	152,89	0,25	€ 13,60
	07T015	15 mm	1200 x 600 mm	20	14,40	0,40	€ 15,29

LUMIX® LUMIX®


Prijs op aanvraag.
Prix sur demande.

SILENTWALL® SILENTWALL®


Silentwall® akoestische isolatiepanelen bestaan uit een combinatie van vezels en gerecycleerd polyurethaanschuim en zijn ontworpen ter verbetering van de geluidsisolatie van scheidingswanden. De panelen reduceren het luchtgeluid via binnenwanden.

Silentwall® est un panneau de mousse de polyuréthane et de fibres agglomérées qui améliore l'isolation acoustique des murs intérieurs des habitations.

$\lambda_D: 0.037 \text{ W/mK}$

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	R _D R _D	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	07U40	40 mm	1200 x 600 mm	60	43,20	1,05	1 pal	€ 22,71
	07U401	40 mm	2500 x 600 mm	60	99,00	1,05	1 pal	€ 22,71
	07U402	40 mm	2600 x 1200 mm	30	102,96	1,05	1 pal	€ 22,71

LIJM COLLE

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	07UL	5 l	4	€ 95,60